



Geïntegreerde afzuigkap, 60 cm breed

Type: GWA820RVS



C

[Bekijk dit product](#)

Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer (min/max): 208 / 496 m ³ /h, Recirculatie (min/max): 186 / 371 m ³ /h (Koolstoffilter KF23)
Geluidsniveau:	Luchtafvoer (min/max): 45 / 65 dB(A)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x koolstoffilter KF23 bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	3
Aantal filters:	2 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 3 W LED lampen
Diameter afvoermaat:	120 - 150 mm
Energieklasse:	C
Aansluitwaarde:	181 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Mechanische schuifregelaar
------------	----------------------------

Technische specificaties

Prestaties en verbruik

Afzuigkap type	Geïntegreerd
Energie efficiëntieklasse	C
Energieverbruik in kWh per jaar	80.1



Licht efficiëntie klasse	29.0
Hydrodynamische efficiëntie klasse	C
Vetfilter efficiëntie klasse	B
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	175
Type motor	AC motor
Aantal standen	3
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	208
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	45
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	252
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	496
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	65
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	488
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	
Optie 1: recirculatie filter	KF23: Koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	186
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	54
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	371
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	63
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	181
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	0.79
Frequentie (Hz)	50 en 60



Stand-by vermogen (W)	0.0
Buitenafmeting: breedte (mm)	599
Buitenafmeting: diepte (mm)	270
Buitenafmeting: hoogte (mm)	400
Installatie hoogte (mm)	400
Installatie breedte (mm)	
Installatie diepte (mm)	
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	400
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	400
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	
Breedte telescooppijp (mm)	
Diepte telescooppijp (mm)	
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	50
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	150-120
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1500
Kabelpositie	Bovenzijde
Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen



Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	150 / 120
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Nee
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	Zilvergrijs
Type verlichting	LED bulb
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	3
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	3000
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	29
Verlichtingssterkte totaal (lux)	174
Dimbare verlichting	Nee
Aantal standen dimbare verlichting	
Dimbare verlichting met AutoAir	
Bedieningstype	Mechanische schuifregelaar
Display type	Geen
Display kleur	
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Nee
Aantal koolstoffilters per kap	2
Type filter recirculatie optie 1	KF23: Koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	
Type filter recirculatie optie 3	
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	2



Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
Gebruik programma's	
Naloopstand	Nee
Clean air functie	Nee
Clean air totale tijdsduur (uur)	
Clean air aantal minuten per uur actief	
Clean air gebruikte stand	
Intensiefstand	Nee
Aantal intensief standen	
Intensiefstand tijdsduur (min)	
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	9,5
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	11,2
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	329
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	660
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	486
Typenummer	GWA820RVS
Versienummer	GWA820RVS/P03
SAP code	724517
EAN	8715393120847

