

Inbouw schouwkap, 90 cm breed

Type: IBS930MAT

Verkrijgbaar in:



[Matzwart](#)

A

Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Afzuigcapaciteit luchtafvoer & recirculatie:	Luchtafvoer (min/max): 255 / 620 m ³ /h, Recirculatie (min/max): 235 / 460 m ³ /h (LongLife geur-koolstoffilter HF2015)
Geluidsniveau:	Luchtafvoer (min/max): 50 / 70 dB(A)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x koolstoffilterset HF2015 bijbestellen
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4001 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	3
Aantal filters:	2 x zwart aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 2,5 W LED spots
Energieklasse:	A
Aansluitwaarde:	255 W
Diameter afvoermaat:	120 - 125 - 150 mm

Gebruikersgemak

Bediening:	Verzinkbare draaiknop
Gebruiksgemak:	Extra bruikbare ruimte voor bijvoorbeeld kruidenpotjes door smal motorblok

Schoonmaakgemak

Reiniging:

Glazen uitklap scherm

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Afzuigkap type	Inbouw unit
Energie efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in kWh per jaar	55.2
Licht efficiëntie klasse	76.1
Hydrodynamische efficiëntie klasse	A
Vetfilter efficiëntie klasse	C
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	250
Type motor	AC motor
Aantal standen	3
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	255
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	50
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	467
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	620
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	70
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	588
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	
Optie 1: recirculatie filter	HF2015: Longlife koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	235
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	60
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	460
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	70

Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)

Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)

Installatie

Aansluitwaarde (W)	255
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	1.11
Frequentie (Hz)	50
Stand-by vermogen (W)	0.0
Buitenafmeting: breedte (mm)	894
Buitenafmeting: diepte (mm)	310
Buitenafmeting: hoogte (mm)	339
Installatie hoogte (mm)	339
Installatie breedte (mm)	854
Installatie diepte (mm)	310-340
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	356
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	356
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	
Breedte telescooppijp (mm)	305
Diepte telescooppijp (mm)	270
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	60
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	150-125-120
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Kabel aanwezig	Ja

Lengte kabel (mm)	1500
Kabelpositie	Middenachter
Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	150 / 125 / 120
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Ja
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	Matzwart
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	2,5
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	3500
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	76.1
Verlichtingssterkte totaal (lux)	381
Dimbare verlichting	Nee
Aantal standen dimbare verlichting	
Dimbare verlichting met AutoAir	
Bedieningstype	Draaiknoppen
Display type	Geen
Display kleur	
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee

Reinigingsindicatie koolstoffilter	Nee
Aantal koolstoffilters per kap	2
Type filter recirculatie optie 1	HF2015: Longlife koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	Hf4001: PlasmaMade filter
Type filter recirculatie optie 3	
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	2
Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Ja
Gebruik programma's	
Nalooptestand	Nee
Clean air functie	Nee
Clean air totale tijdsduur (uur)	
Clean air aantal minuten per uur actief	
Clean air gebruikte stand	
Intensiefstand	Nee
Aantal intensief standen	
Intensiefstand tijdsduur (min)	
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	9,5
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	11,6
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	462
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	960
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	363
Typenummer	IBS930MAT
Versienummer	IBS930MAT/P01
SAP code	738858

EAN

8715393332981

