

## Inbouw afzuigkap, 52 cm breed

Type: ISW750RVS

Verkrijgbaar in:



**C**

[Bekijk dit product](#)



## Specificaties & gebruiksgemak

### Specificaties

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Afzuigcapaciteit:                 | Luchtafvoer (min/max/int): 320 / 650 / 740 m <sup>3</sup> /h,<br>Recirculatie (min/max/int): 230 / 310 / 320 m <sup>3</sup> /h<br>(LongLife geur-koolstoffilter HF2019) |
| Geluidsniveau:                    | Luchtafvoer (min/max/int): 51 / 66 / 69 dB(A)   |
| Geschikt voor afvoer naar buiten: | Ja  |
| Geschikt voor recirculatie:       | Ja  |
| Aantal afzuigsnelheden:           | 4   |
| Aantal filters:                   | 1 x aluminium vetfiltercassette   |
| Verlichting:                      | 2 x 1 W LED spots   |
| Diameter afvoermaat:              | 120 - 150 mm  |
| Energieklasse:                    | C   |
| Aansluitwaarde:                   | 260 W   |

### Gebruikersgemak

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bediening:      | Elektronische druktoetsen                 |
| Intensiefstand: | Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit |

## Technische specificaties

| Prestaties en verbruik                                 |                                 |
|--|---------------------------------|
| Afzuigkap type   | Inbouw unit                     |
| Energie efficiëntieklasse                              | C                               |
| Energieverbruik in kWh per jaar                        | 88.8                            |
| Licht efficiëntie klasse                               | 100.0                           |
| Hydrodynamische efficiëntie klasse                     | B                               |
| Vetfilter efficiëntie klasse                           | C                               |
| Geschikt voor externe motor                            | Ja                              |
| Vermogen motor (W)                                     | 258                             |
| Type motor   | AC motor                        |
| Aantal standen   | 4                               |
| Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)                     | 320                             |
| Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)                    | 51                              |
| Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)                      | 390                             |
| Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)                     | 650                             |
| Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)                    | 66                              |
| Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)                      | 500                             |
| Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)               | 740                             |
| Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)              | 69                              |
| Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)                      | 510                             |
| Optie 1: recirculatie filter                           | HF2019: Longlife koolstoffilter |
| Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)            | 230                             |
| Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)           | 65                              |
| Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)            | 310                             |
| Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB) | 70                              |
| Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)            | 320                             |
| Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)           | 73                              |

| Installatie  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Aansluitwaarde (W)                                 | 260                                 |
| Netspanning (V)                                    | 220-240                             |
| Ampère (A)   | 1.13                                |
| Frequentie (Hz)                                    | 50                                  |
| Stand-by vermogen (W)                              | 0.49                                |
| Buitenafmeting: breedte (mm)                       | 520                                 |
| Buitenafmeting: diepte (mm)                        | 300                                 |
| Buitenafmeting: hoogte (mm)                        | 330                                 |
| Installatie hoogte (mm)                            | 330                                 |
| Installatie breedte (mm)                           | 492                                 |
| Installatie diepte (mm)                            | 256                                 |
| Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)     | 330                                 |
| Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm) | 330                                 |
| Min-max hoogte van telescooppijp (mm)              |                                     |
| Hoogte onderste telescooppijp (mm)                 |                                     |
| Hoogte bovenste telescooppijp (mm)                 |                                     |
| Breedte telescooppijp (mm)                         |                                     |
| Diepte telescooppijp (mm)                          |                                     |
| Minimale hoogte boven kookplaat (gas)              | 65                                  |
| Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)       | 50                                  |
| Positie afvoer                                     | Bovenzijde                          |
| Diameter afvoer (mm)                               | 150-120                             |
| Stekker aanwezig                                   | Ja                                  |
| Stekkertype  | YP-22 (schuko - rond met randaarde) |
| Kabel aanwezig                                     | Ja                                  |
| Lengte kabel (mm)                                  | 1200                                |
| Kabelpositie                                       | Middenachter                        |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Geschikt voor afvoer naar buiten            | Ja                       |
| Geschikt voor recirculatie                  | Ja                       |
| Geschikt voor centraal ventilatiesysteem    | Nee                      |
| Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem | Nee                      |
| Type afsluitklep                            | Geen                     |
| Afvoer flens verloopstuk aanwezig           | Ja                       |
| Verloop afvoer diameter (mm)                | 150 / 120                |
| Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)   |                          |
| T-stuk voor recirculatie aanwezig           | Nee                      |
| Terugslagklep aanwezig                      | Nee                      |
| <b>Gebruik algemeen</b>                     |                          |
| Commerciële kleur                           | RVS                      |
| Type verlichting                            | LED spot                 |
| Aantal lampen                               | 2                        |
| Vermogen per lamp (W)                       | 1                        |
| Kleurtint instelbaar                        | Nee                      |
| Kleurtint LED verlichting (K)               | 3000                     |
| Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)      | 100                      |
| Verlichtingssterkte totaal (lux)            | 220                      |
| Dimbare verlichting                         | Nee                      |
| Aantal standen dimbare verlichting          |                          |
| Dimbare verlichting met AutoAir             |                          |
| Bedieningstype                              | Elektronische tiptoetsen |
| Display type                                | Geen                     |
| Display kleur                               |                          |
| Afstandsbediening meegeleverd               | nvt                      |
| Reinigingsindicatie vetfilter               | Nee                      |
| Reinigingsindicatie koolstoffilter          | Nee                      |
| Aantal koolstoffilters per kap              | 2                        |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Type filter recirculatie optie 1            | HF2019: Longlife koolstoffilter |
| Type filter recirculatie optie 2            | HF3001: Geur- en fijnstoffilter |
| Type filter recirculatie optie 3            | HF4001: PlasmaMade filter       |
| Type vetfilter                              | Cassette                        |
| Aantal vetfilters                           | 1                               |
| Vetfilters geschikt voor vaatwasser         | Ja                              |
| Greeplijst vervangbaar                      | Nee                             |
| Uitklapbaar scherm                          | Nee                             |
| <b>Gebruik programma's</b>                  |                                 |
| Naloopstand                                 | Nee                             |
| Clean air functie                           | Nee                             |
| Clean air totale tijdsduur (uur)            |                                 |
| Clean air aantal minuten per uur actief     |                                 |
| Clean air gebruikte stand                   |                                 |
| Intensiefstand                              | Ja                              |
| Aantal intensief standen                    | 1                               |
| Intensiefstand tijdsduur (min)              | 6                               |
| AutoAir - Communicatie met de kookplaat     | Nee                             |
| <b>Overig</b>                               |                                 |
| Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)       | 7,5                             |
| Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)       | 10,0                            |
| Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)  | 365                             |
| Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm) | 600                             |
| Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)  | 420                             |
| Typenummer                                  | ISW750RVS                       |
| Versienummer                                | ISW750RVS/P01                   |
| SAP code                                    | 739683                          |
| EAN   | 8715393343703                   |

