

Inbouw afzuigkap, 70 cm breed

Type: ISW770RVS

Verkrijgbaar in:

[RVS](#)

C

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer (min/max/int): 320 / 650 / 740 m ³ /h, Recirculatie (min/max/int): 230 / 310 / 320 m ³ /h (LongLife geur-koolstoffilter HF2019)
Geluidsniveau:	Luchtafvoer (min/max/int): 51 / 66 / 69 dB(A)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja
Aantal afzuigsnelheden:	4
Aantal filters:	2 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 1 W LED spots
Diameter afvoermaat:	120 - 150 mm
Energieklasse:	C
Aansluitwaarde:	260 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Elektronische druktoetsen
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Afzuigkap type	Inbouw unit
Energie efficiëntieklasse	C
Energieverbruik in kWh per jaar	88.8
Licht efficiëntie klasse	100.0
Hydrodynamische efficiëntie klasse	B
Vetfilter efficiëntie klasse	C
Geschikt voor externe motor	Ja
Vermogen motor (W)	258
Type motor	AC motor
Aantal standen	4
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	320
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	51
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	390
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	650
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	66
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	500
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	740
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	69
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	510
Optie 1: recirculatie filter	HF2019: Longlife koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	230
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	65
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	310
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	70
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	320
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	73

Installatie	
Aansluitwaarde (W)	260
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	1.13
Frequentie (Hz)	50
Stand-by vermogen (W)	0.49
Buitenafmeting: breedte (mm)	860
Buitenafmeting: diepte (mm)	300
Buitenafmeting: hoogte (mm)	330
Installatie hoogte (mm)	330
Installatie breedte (mm)	832
Installatie diepte (mm)	256
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	330
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	330
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	
Breedte telescooppijp (mm)	
Diepte telescooppijp (mm)	
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	50
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	150-120
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1200
Kabelpositie	Middenachter

Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	150 / 120
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Nee
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	RVS
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	1
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	3000
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	100
Verlichtingssterkte totaal (lux)	220
Dimbare verlichting	Nee
Aantal standen dimbare verlichting	
Dimbare verlichting met AutoAir	
Bedieningstype	Elektronische tiptoetsen
Display type	Geen
Display kleur	
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Nee
Aantal koolstoffilters per kap	2

Type filter recirculatie optie 1	HF2019: Longlife koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	HF3001: Geur- en fijnstoffilter
Type filter recirculatie optie 3	HF4001: PlasmaMade filter
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	2
Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
Gebruik programma's	
Naloopstand	Nee
Clean air functie	Nee
Clean air totale tijdsduur (uur)	
Clean air aantal minuten per uur actief	
Clean air gebruikte stand	
Intensiefstand	Ja
Aantal intensief standen	1
Intensiefstand tijdsduur (min)	6
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	9,0
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	11,0
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	360
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	980
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	420
Typenummer	ISW770RVS
Versienummer	ISW770RVS/P01
SAP code	739701
EAN	8715393344083

Pelgrim

mooi makkelijk

