

## Inbouw afzuigkap met randafzuiging, AutoAir, 86 cm breed

Type: ISWA991RVS

**A++**

Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



### Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties	
Afzuigcapaciteit luchtafvoer & recirculatie:	Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 270 / 595 / 820 m <sup>3</sup> /h, Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 360 / 460 m <sup>3</sup> /h (LongLife geur-koolstoffilter HF2019)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x koolstoffilter HF2019 bijbestellen
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4004 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	4
Aantal filters:	2 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 1 W LED spots
Geluidsniveau:	Luchtafvoer geluidsniveau (min/max/int): 42 / 61 / 68 dB(A)
Energieklasse:	A++
Aansluitwaarde:	172 W
Diameter afvoermaat:	150 - 120 mm
Gebruikersgemak	
Bediening:	Elektronische tiptoetsen
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

## Schoonmaakgemak

Reiniging: Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie koolstoffilter

## Technische specificaties

### Prestaties en verbruik

Afzuigkap type	Inbouw unit
Energie efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik in kWh per jaar	31.2
Licht efficiëntie klasse	159.0
Hydrodynamische efficiëntie klasse	A
Vetfilter efficiëntie klasse	D
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	170
Type motor	EC motor
Aantal standen	4
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	270
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	42
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	460
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	595
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	61
Druk opbouw max. luchtafvoer (stand 3) (Pa)	540
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	820
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	68
Druk opbouw int. luchtafvoer (stand 4) (Pa)	600
Optie 1: recirculatie filter	HF2019: Longlife koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	190
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	56

Capaciteit max. recirculatie optie 1 (stand 3) (m3/h)	360
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	63
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (st 4) (m3/h)	460
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (stand 4) (dB)	75
<b>Installatie</b>	
Aansluitwaarde (W)	172
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	0.748
Frequentie (Hz)	50
Stand-by vermogen (W)	0.49
Buitenafmeting: breedte (mm)	860
Buitenafmeting: diepte (mm)	290
Buitenafmeting: hoogte (mm)	318
Installatie hoogte (mm)	318
Installatie breedte (mm)	832
Installatie diepte (mm)	258
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	330
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	150-120
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1500
Kabelpositie	Middenachter
Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja

Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	150 / 120
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Ja
<b>Gebruik algemeen</b>	
Commerciele kleur	RVS
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	1
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	4000
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	159
Verlichtingssterkte totaal (lux)	350
Dimbare verlichting	Nee
Dimbare verlichting met AutoAir	Nee
Bedieningstype	Elektronische tiptoetsen
Display type	Led indicatie lampjes
Display kleur	Groen
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Ja
Aantal koolstoffilters per kap	2
Type filter recirculatie optie 1	HF2019: Longlife koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	HF4004: PlasmaMade filter
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	2

Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
<b>Gebruik programma's</b>	
Naloopstand	Nee
Clean air functie	Nee
Intensiefstand	Ja
Aantal intensief standen	1
Intensiefstand tijdsduur (min)	6
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Ja
<b>Overig</b>	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	8,6
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	11,3
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	350
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	930
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	400
Typenummer	ISWA991RVS
Versienummer	ISWA991RVS/P01
SAP code	744322
EAN	8715393386137

