

## Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

Type: OWA206WIT

Verkrijgbaar in:



RVS



Wit

**D**

[Bekijk dit product](#)



## Specificaties & gebruiksgemak

### Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer (min/max): 267 / 332 m <sup>3</sup> /h, Recirculatie (min/max): 191 / 289 m <sup>3</sup> /h (Koolstoffilter KF35)
Geluidsniveau:	Luchtafvoer (min/max): 63 / 71 dB(A)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x koolstoffilter KF35 bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	3
Aantal filters:	2 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	1 x 2 W LED lamp
Diameter afvoermaat:	120 mm
Energieklasse:	D
Aansluitwaarde:	152 W

### Gebruikersgemak

Bediening:	Mechanische druktoetsen
------------	-------------------------

## Technische specificaties

### Prestaties en verbruik

Afzuigkap type	Onderbouwkap
Energie efficiëntieklasse	D
Energieverbruik in kWh per jaar	73.4
Licht efficiëntie klasse	70.5
Hydrodynamische efficiëntie klasse	E
Vetfilter efficiëntie klasse	D
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	75
Type motor	AC motor
Aantal standen	3
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	226.7
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	63
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	277
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	332.4
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	71
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	338
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	
Optie 1: recirculatie filter	KF35: Koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	191
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	63
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	289
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	66
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	
<b>Installatie</b>	
Aansluitwaarde (W)	152

Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	0.7
Frequentie (Hz)	50
Stand-by vermogen (W)	0.0
Buitenafmeting: breedte (mm)	595
Buitenafmeting: diepte (mm)	500
Buitenafmeting: hoogte (mm)	140
Installatie hoogte (mm)	
Installatie breedte (mm)	
Installatie diepte (mm)	
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	140
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	
Breedte telescooppijp (mm)	
Diepte telescooppijp (mm)	
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	120
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1000
Kabelpositie	Rechtsachter
Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja

Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Nee
Verloop afvoer diameter (mm)	120
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Ja
<b>Gebruik algemeen</b>	
Commerciële kleur	Wit
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	1
Vermogen per lamp (W)	2
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	4000
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	70.5
Verlichtingssterkte totaal (lux)	141
Dimbare verlichting	Nee
Aantal standen dimbare verlichting	
Dimbare verlichting met AutoAir	
Bedieningstype	Mechanische druktoetsen
Display type	Geen
Display kleur	
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Nee
Aantal koolstoffilters per kap	2
Type filter recirculatie optie 1	KF35: Koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	HF3001: Geur- en fijnstoffilter

## Type filter recirculatie optie 3

Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	2
Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Ja
<b>Gebruik programma's</b>	
Naloopstand	Nee
Clean air functie	Nee
Clean air totale tijdsduur (uur)	
Clean air aantal minuten per uur actief	
Clean air gebruikte stand	
Intensiefstand	Nee
Aantal intensief standen	
Intensiefstand tijdsduur (min)	
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Nee
<b>Overig</b>	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	6,0
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	6,6
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	630
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	175
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	540
Typenummer	OWA206WIT
Versienummer	OWA206WIT/P01
SAP code	737815
EAN	8715393322531

# Pelgrim

mooi makkelijk

