

## Vlakschermkap, 90 cm breed

Type: SLK985RVS

**A**

Dit product is  
energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



## Specificaties & gebruiksgemak

### Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer (min/max/int): 240 / 515 / 625 m <sup>3</sup> /h Recirculatie (min/max/int): 208 / 464 / 515 m <sup>3</sup> /h (Longlife geur-koolstoffilter KF32)
Geluidsniveau:	Luchtafvoer (min/max/int): 47 / 63 / 67 dB(A)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja 1 x koolstoffilter KF32 bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	4
Aantal filters:	4 x RVS vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 2,5 W LED spots
Diameter afvoermaat:	120 - 150 mm
Energieklasse:	A
Aansluitwaarde:	205 W

### Gebruikersgemak

Bediening:	Elektronische druktoetsen
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Naloopstand:	Ja, afzuiging stopt automatisch na 15 minuten

## Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Afzuigkap type	Vlakscherm
Energie efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in kWh per jaar	43.4
Licht efficiëntie klasse	29.0
Hydrodynamische efficiëntie klasse	A
Vetfilter efficiëntie klasse	C
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	200
Type motor	AC motor
Aantal standen	4
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	240
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	47
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	416
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	515
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	63
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	535
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	625
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	67
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	553
Optie 1: recirculatie filter	KF32: Koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	208
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	53
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	464
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	65
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	515
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	73

Installatie	
Aansluitwaarde (W)	205
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	0.93
Frequentie (Hz)	50
Stand-by vermogen (W)	0.49
Buitenafmeting: breedte (mm)	898
Buitenafmeting: diepte (mm)	305
Buitenafmeting: hoogte (mm)	460
Installatie hoogte (mm)	387
Installatie breedte (mm)	860
Installatie diepte (mm)	192
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	427
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	427
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	
Breedte telescooppijp (mm)	
Diepte telescooppijp (mm)	
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	150-120
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1500
Kabelpositie	Bovenzijde

Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	150 / 120
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Ja
<b>Gebruik algemeen</b>	
Commerciële kleur	RVS
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	2,5
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	3500
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	29
Verlichtingssterkte totaal (lux)	145
Dimbare verlichting	Nee
Aantal standen dimbare verlichting	
Dimbare verlichting met AutoAir	
Bedieningstype	Elektronische tiptoetsen
Display type	Led indicatie lampjes
Display kleur	Wit
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Nee
Aantal koolstoffilters per kap	1

Type filter recirculatie optie 1	KF32: Koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	
Type filter recirculatie optie 3	
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	4
Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Ja
Uitklapbaar scherm	Nee
<b>Gebruik programma's</b>	
Naloopstand	Ja
Clean air functie	Nee
Clean air totale tijdsduur (uur)	
Clean air aantal minuten per uur actief	
Clean air gebruikte stand	
Intensiefstand	Ja
Aantal intensief standen	1
Intensiefstand tijdsduur (min)	5
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Nee
<b>Overig</b>	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	12,1
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	13,0
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	450
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	950
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	360
Typenummer	SLK985RVS
Versienummer	SLK985RVS/P04
SAP code	668961
EAN	8715393174567

# Pelgrim

mooi makkelijk

