

Eilandschouwkap AutoAir, 90 cm breed

Type: BEGA970MAT

A+

Dit product is
energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 260 / 470 / 700 m ³ /h, Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 240 / 430 / 620 m ³ /h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3013, let op: startset HR0014 nodig bij eerste gebruik)
Geluidsniveau:	Luchtafvoer geluidsniveau (min/max/int): 46 / 58 / 68 dB(A)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x startset HR0014 (inclusief LongLife geur-fijnstoffilter HF3013) bijbestellen
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4002 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	4
Aantal filters:	3 x zwart aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 4,8 W dimbare LED strips
Diameter afvoermaat:	120 - 150 mm
Energieklasse:	A+
Aansluitwaarde:	254 W

Gebruikersgemak

Bediening:	AutoAir; via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten), Regulier; elektronische tiptoetsen
------------	---

Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Naloopstand:	Afzuiging stopt automatisch na bepaalde duur
Opfrisfunctie:	Ja, gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)
AutoAir:	Afzuigkap reageert automatisch op gebruik inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)
EasyControl:	Verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)
Schoonmaakgemak	
Reiniging:	Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie recirculatie filter

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Afzuigkap type	Eilandschouwkap
Energie efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik in kWh per jaar	45.3
Licht efficiëntie klasse	34.6
Hydrodynamische efficiëntie klasse	A
Vetfilter efficiëntie klasse	B
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	240
Type motor	AC motor
Aantal standen	4
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	260
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	46
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	370
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	470
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	58
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	490
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	700

Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	68
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	520
Optie 1: recirculatie filter	HF3013: Geur- en fijnstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	240
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	52
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	430
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	59
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	620
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	70
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	254
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	1.1
Frequentie (Hz)	50 en 60
Stand-by vermogen (W)	0.49
Buitenafmeting: breedte (mm)	899
Buitenafmeting: diepte (mm)	520
Buitenafmeting: hoogte (mm)	860-1240
Installatie hoogte (mm)	
Installatie breedte (mm)	
Installatie diepte (mm)	
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	860-1240
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	940-1240
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	815-1195
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	650
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	600
Breedte telescooppijp (mm)	300
Diepte telescooppijp (mm)	280

Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	150-120
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	CEE 7/17 Schuko - rond zonder aarde (max. 16A)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1900
Kabelpositie	Middenachter
Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	150 / 120
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Ja
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	Matzwart
Type verlichting	LED strip
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	4,8
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	3000
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	34.6
Verlichtingssterkte totaal (lux)	332
Dimbare verlichting	Ja

Aantal standen dimbare verlichting	traploos
Dimbare verlichting met AutoAir	Ja
Bedieningstype	Full touch control
Display type	Led indicatie lampjes
Display kleur	Wit
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Ja
Aantal koolstoffilters per kap	1
Type filter recirculatie optie 1	HF3013: Geur- en fijnstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	HF4002: PlasmaMade filter
Type filter recirculatie optie 3	
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	3
Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
Gebruik programma's	
Naloopstand	Ja
Clean air functie	Ja
Clean air totale tijdsduur (uur)	24
Clean air aantal minuten per uur actief	10
Clean air gebruikte stand	1
Intensiefstand	Ja
Aantal intensief standen	1
Intensiefstand tijdsduur (min)	4
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Ja
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	22,0

Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	32,0
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	1120
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	820
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	505
Typenummer	BEGA970MAT
Versienummer	BEGA970MAT/P01
SAP code	740881
EAN	8715393354228

