

Schouwkap, 90 cm breed

Type: BSK962MAT

Verkrijgbaar in:



[RVS](#)



[Matzwart](#)

B

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer (min/max/int): 275 / 560 / 700 m ³ /h, Recirculatie (min/max/int): 220 / 305 / 315 m ³ /h (LongLife geur-koolstoffilter HF2012)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x koolstoffilter HF2012 bijbestellen
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4001 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	4
Aantal filters:	3 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 2,5 W LED spots
Diameter afvoermaat:	120 - 125 - 150 mm
Geluidsniveau:	Luchtafvoer (min/max/int): 51 / 69 / 73 dB(A)
Energieklasse:	B
Aansluitwaarde:	260 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Elektronische druktoetsen
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Nalooptestand:	Nalooptestand: afzuiging stopt automatisch na bepaalde duur

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Afzuigkap type	Wandschouwkap
Energie efficiëntieklasse	B
Energieverbruik in kWh per jaar	83.5
Licht efficiëntie klasse	76.1
Hydrodynamische efficiëntie klasse	B
Vetfilter efficiëntie klasse	B
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	255
Type motor	AC motor
Aantal standen	4
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	275
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	51
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	410
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	560
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	69
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	522
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	700
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	73
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	530
Optie 1: recirculatie filter	HF2012: Longlife koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	220
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	68
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	305
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	73
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	315
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	75

Installatie	
Aansluitwaarde (W)	260
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	1.13
Frequentie (Hz)	50 en 60
Stand-by vermogen (W)	0.49
Buitenafmeting: breedte (mm)	898
Buitenafmeting: diepte (mm)	450
Buitenafmeting: hoogte (mm)	626-1152
Installatie hoogte (mm)	
Installatie breedte (mm)	
Installatie diepte (mm)	
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	626-1152
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	699-1152
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	566-1092
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	544
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	580
Breedte telescooppijp (mm)	240
Diepte telescooppijp (mm)	250
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	150-125-120
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1500
Kabelpositie	Middenachter

Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	150 / 125 / 120
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Ja
Terugslagklep aanwezig	Ja
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	Matzwart
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	2,5
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	3500
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	76.1
Verlichtingssterkte totaal (lux)	381
Dimbare verlichting	Nee
Aantal standen dimbare verlichting	
Dimbare verlichting met AutoAir	
Bedieningstype	Elektronische tiptoetsen
Display type	Led indicatie lampjes
Display kleur	Wit
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Nee
Aantal koolstoffilters per kap	1

Type filter recirculatie optie 1	HF2012: Longlife koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	HF3001: Geur- en fijnstoffilter
Type filter recirculatie optie 3	HF4001: PlasmaMade filter
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	3
Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
Gebruik programma's	
Naloopstand	Ja
Clean air functie	Nee
Clean air totale tijdsduur (uur)	
Clean air aantal minuten per uur actief	
Clean air gebruikte stand	
Intensiefstand	Ja
Aantal intensief standen	1
Intensiefstand tijdsduur (min)	5
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	14,0
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	18,03
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	374
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	945
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	576
Typenummer	BSK962MAT
Versienummer	BSK962MAT/P02
SAP code	737095
EAN	8715393316608

