

Schouwkap AutoAir, 90 cm breed

Type: BSSA970MAT

Verkrijgbaar in:



RVS



Matzwart

A+

Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer (min/max/int): 300 / 580 / 700 m ³ /h, Recirculatie (min/max/int): 250 / 450 / 485 m ³ /h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3004, let op: startset HR0005 nodig bij eerste gebruik)
Geluidsniveau:	Luchtafvoer (min/max/int): 52 / 66 / 69 dB(A)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x startset HR0005 bijbestellen
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4002 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	4
Aantal filters:	3 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 1 W LED spots, AutoAir; dimbare verlichting via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten), Regulier; 2 standen verlichting
Diameter afvoermaat:	120 - 150 mm
Energieklasse:	A+
Aansluitwaarde:	272 W

Gebruikersgemak

Bediening:	AutoAir; via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten), Regulier; elektronische tiptoetsen
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

Naloopstand:	Ja, afzuiging stopt automatisch na 15 minuten
Opfrisfunctie:	Ja, gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)
AutoAir:	Afzuigkap reageert automatisch op gebruik inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)
EasyControl:	Verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)
Schoonmaakgemak	
Reiniging:	Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie koolstoffilter, Tiptoetsvergrendeling voor reiniging of kinderbeveiliging

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Afzuigkap type	Wandschouwkap
Energie efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik in kWh per jaar	41.7
Licht efficiëntie klasse	109.1
Hydrodynamische efficiëntie klasse	A
Vetfilter efficiëntie klasse	C
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	270
Type motor	AC motor
Aantal standen	4
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	300
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	52
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	460
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	580
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	66
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	500
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	700

Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	69
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	520
Optie 1: recirculatie filter	HF3004: Geur- en fijnstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	250
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	63
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	450
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	71
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	485
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	76
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	272
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	1.18
Frequentie (Hz)	50
Stand-by vermogen (W)	0.49
Buitenafmeting: breedte (mm)	898
Buitenafmeting: diepte (mm)	470
Buitenafmeting: hoogte (mm)	805-1235
Installatie hoogte (mm)	
Installatie breedte (mm)	
Installatie diepte (mm)	
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	805-1140
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	880-1235
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	765-1195
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	745
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	470
Breedte telescooppijp (mm)	300
Diepte telescooppijp (mm)	260

Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	150-120
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1100
Kabelpositie	Middenachter
Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	150 / 120
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Ja
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	Matzwart
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	1
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	3000
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	109.1
Verlichtingssterkte totaal (lux)	240
Dimbare verlichting	Ja

Aantal standen dimbare verlichting	2 stappen
Dimbare verlichting met AutoAir	Ja
Bedieningstype	Full touch control
Display type	Led indicatie lampjes
Display kleur	Wit
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Ja
Aantal koolstoffilters per kap	1
Type filter recirculatie optie 1	HF3004: Geur- en fijnstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	HF4002: PlasmaMade filter
Type filter recirculatie optie 3	
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	3
Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
Gebruik programma's	
Naloopstand	Ja
Clean air functie	Ja
Clean air totale tijdsduur (uur)	24
Clean air aantal minuten per uur actief	10
Clean air gebruikte stand	1
Intensiefstand	Ja
Aantal intensief standen	1
Intensiefstand tijdsduur (min)	6
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Ja
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	15,5

Pelgrim

mooi makkelijk

Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	20,3
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	415
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	834
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	603
Typenummer	BSSA970MAT
Versienummer	BSSA970MAT/P01
SAP code	738137
EAN	8715393324801

