

## Diagonale schouwkap glas, 80 cm breed

Type: DSG880ANT

Verkrijgbaar in:



Matzwart



Antraciet

**A+**

Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



## Specificaties & gebruiksgemak

### Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer (min/max/int): 190 / 546 / 694 m <sup>3</sup> /h, Recirculatie (min/max/int): 167 / 497 / 609 (LongLife geur-koolstoffilter HF2002)
Geluidsniveau:	Luchtafvoer (min/max/int): 47 / 64 / 68 dB(A)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x koolstoffilter HF2002 bijbestellen
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4001 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	10
Aantal filters:	3 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 2,1 W LED spots
Diameter afvoermaat:	125 - 150 mm
Energieklasse:	A+
Aansluitwaarde:	104 W

### Gebruikersgemak

Bediening:	Slider
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Kleur:	Antraciet

Naloopstand:	Nee
Opfrisfunctie:	Nee
<b>Schoonmaakgemak</b>	
Reiniging:	Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie koolstoffilter

## Technische specificaties

<b>Prestaties en verbruik</b>	
Afzuigkap type	Wandschouwkap
Energie efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik in kWh per jaar	27.3
Licht efficiëntie klasse	28.1
Hydrodynamische efficiëntie klasse	A
Vetfilter efficiëntie klasse	B
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	100
Type motor	EC motor
Aantal standen	10
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	190
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	47
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	41
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	546
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	64
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	240
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	694
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	68
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	374
Optie 1: recirculatie filter	HF2002: Longlife koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	167

Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	497
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	609
<b>Installatie</b>	
Aansluitwaarde (W)	104.2
Netspanning (V)	200-240
Ampère (A)	0.8
Frequentie (Hz)	50 en 60
Stand-by vermogen (W)	0.49
Buitenafmeting: breedte (mm)	800
Buitenafmeting: diepte (mm)	430
Buitenafmeting: hoogte (mm)	830-1200
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	830-1200
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	910-1200
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	440-810
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	420
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	410
Breedte telescooppijp (mm)	230
Diepte telescooppijp (mm)	190
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	150-125
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1500
Kabelpositie	Bovenzijde
Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja

Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	150 / 125
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Ja
<b>Gebruik algemeen</b>	
Commerciële kleur	Antraciet
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	2,1
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	3000
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	28.1
Verlichtingssterkte totaal (lux)	118
Dimbare verlichting	Nee
Bedieningstype	Full touch control
Display type	Led indicatie lampjes
Display kleur	Wit
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Ja
Aantal koolstoffilters per kap	3
Type filter recirculatie optie 1	HF2002: Longlife koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	HF4002: PlasmaMade filter
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	3

Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
<b>Gebruik programma's</b>	
Naloopstand	Nee
Clean air functie	Nee
Intensiefstand	Ja
Aantal intensief standen	2
Intensiefstand tijdsduur (min)	7
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Nee
<b>Overig</b>	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	21,1
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	33,78
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	634
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	1005
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	604
Typenummer	DSG880ANT
Versienummer	DSG880ANT/P02
SAP code	737604
EAN	8715393321251

