

## Schouwkap, 60 cm breed

Type: PSK625RVS

**B**

[Bekijk dit product](#)



## Specificaties & gebruiksgemak

### Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer (min/max): 195 / 445 m <sup>3</sup> /h, Recirculatie (mix/max): 148 / 194 m <sup>3</sup> /h (LongLife geur-koolstoffilter HF2009)
Geluidsniveau:	Luchtafvoer (min/max): 42 / 62 dB(A)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x LongLife geur-koolstoffilter HF2009 bijbestellen
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4001 apart bijbestellen, HD2011 koppelstuk nodig voor aansluiting Plasmafilter
Aantal afzuigsnelheden:	3
Aantal filters:	2 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 2,5 W LED lamp
Diameter afvoermaat:	120 - 150 mm
Energieklasse:	B
Aansluitwaarde:	130 W

### Gebruikersgemak

Bediening:	Mechanische druktoetsen
------------	-------------------------

## Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Afzuigkap type	Wandschouwkap
Energie efficiëntieklasse	B
Energieverbruik in kWh per jaar	33.0
Licht efficiëntie klasse	19.0
Hydrodynamische efficiëntie klasse	B
Vetfilter efficiëntie klasse	C
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	125
Type motor	AC motor
Aantal standen	3
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	195
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	42
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	247
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	445
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	62
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	296
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	
Optie 1: recirculatie filter	HF2009: Longlife koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	148
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	194
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	

Installatie	
Aansluitwaarde (W)	130
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	0.59
Frequentie (Hz)	50 en 60
Stand-by vermogen (W)	0.0
Buitenafmeting: breedte (mm)	598
Buitenafmeting: diepte (mm)	480
Buitenafmeting: hoogte (mm)	760-1300
Installatie hoogte (mm)	
Installatie breedte (mm)	
Installatie diepte (mm)	
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	737-1300
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	815-1300
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	645-1200
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	590
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	645
Breedte telescooppijp (mm)	298
Diepte telescooppijp (mm)	245
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	120-150
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1500
Kabelpositie	Bovenzijde

Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	120 / 150
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Ja
Terugslagklep aanwezig	Ja
<b>Gebruik algemeen</b>	
Commerciële kleur	RVS
Type verlichting	LED bulb
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	2,5
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	3000
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	19
Verlichtingssterkte totaal (lux)	92
Dimbare verlichting	Nee
Aantal standen dimbare verlichting	
Dimbare verlichting met AutoAir	
Bedieningstype	Mechanische druktoetsen
Display type	Geen
Display kleur	
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Nee
Aantal koolstoffilters per kap	2

Type filter recirculatie optie 1	HF2009: Longlife koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	HF4001: PlasmaMade filter
Type filter recirculatie optie 3	
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	2
Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
<b>Gebruik programma's</b>	
Naloopstand	Nee
Clean air functie	Nee
Clean air totale tijdsduur (uur)	
Clean air aantal minuten per uur actief	
Clean air gebruikte stand	
Intensiefstand	Nee
Aantal intensief standen	0
Intensiefstand tijdsduur (min)	
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Nee
<b>Overig</b>	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	12,75
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	16,0
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	465
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	683
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	630
Typenummer	PSK625RVS
Versienummer	PSK625RVS/P02
SAP code	732102
EAN	8715393203311

