

## Inductiekookplaat, 60 cm breed

Type: IK1264

[Bekijk dit product](#)



### Specificaties & gebruiksgemak

#### Specificaties

Aantal kookzones:	1 x kookzone ø 16,0 cm - 85-1500 W, 1 x kookzone ø 21,0 cm - 85-2600 W, 2 x kookzone ø 18,0 cm - 85-2000 W
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Aansluitwaarde:	7200 W

#### Gebruikersgemak

Bediening:	Tiptoetsen
Afwerking:	Afgeronde rand rondom glasplaat
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen

#### Schoonmaakgemak

Materiaal:	Keramisch glas: extra stoot- en krasvast
------------	------------------------------------------

## Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Aansluitwaarde (W)	7200
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	2
Stand-by vermogen (W)	0,47
Frequentie (Hz)	50 en 60
Ampère (A)	32
Voltagebereik (V)	220-240
Kabel aanwezig	Ja
Kabelpositie	Middenachter
Kabellengte (m)	1,4
Stekker aanwezig / stekkertype	Nee
Energieverbruik van de kookplaat (Wh/kg)	188.1
Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone (W)	85 - 1500
Vorm eerste kookzone	Rond
Diameter eerste kookzone (mm)	160
Lengte x breedte eerste kookzone (mm)	
Minimum pangrootte eerste kookzone (mm)	120
Locatie tweede kookzone	Linksachter
Vermogen tweede kookzone (W)	85 - 2600
Vorm tweede kookzone	Rond
Diameter tweede kookzone (mm)	210
Lengte x breedte tweede kookzone (mm)	
Minimum pangrootte tweede kookzone (mm)	120
Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone (W)	85 - 2000
Vorm derde kookzone	Rond

Diameter derde kookzone (mm)	180
Lengte x breedte derde kookzone (mm)	
Minimum pangrootte derde kookzone (mm)	120
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone (W)	85 - 2000
Vorm vierde kookzone	Rond
Diameter vierde kookzone (mm)	180
Lengte x breedte vierde kookzone (mm)	
Minimum pangrootte vierde kookzone (mm)	120
Positie vijfde kookzone	
Vermogen vijfde kookzone (W)	
Vorm vijfde kookzone	
Diameter vijfde kookzone (mm)	
Lengte x breedte vijfde kookzone (mm)	
Minimum pangrootte vijfde kookzone (mm)	
Flexzone aanwezig	Nee
Flexzone toepasbaar op zones	
<b>Installatie</b>	
Buitenafmeting: breedte (mm)	590
Buitenafmeting: diepte (mm)	520
Buitenafmeting: hoogte (mm)	60
Installatie breedte (mm)	560
Installatie diepte (mm)	490
Installatie hoogte (mm)	56
Afstand van kookplaat tot achterwand (mm)	40
Montagewijze	Opbouw
<b>Gebruik algemeen</b>	
Commerciele kleur	Zwart glas
Glas materiaal	Keramisch glas

Afwerking rand kookplaat	Afgeronde hoeken
Glas breedte (cm)	59
Sierlijst - stootrand aanwezig	Nee
Sierlijst - stootrand kleur	
Facet geslepen glasrand	Nee
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones met boostfunctie	4
Bedieningstype	Full touch control
Bedieningspositie	Middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	10
Aantal timers	4
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	99
Count-up timer	Nee
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	LED-display
Kleur van de tekst op het display	Rood
Pandetectie	Ja
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Nee
<b>Gebruik programma's</b>	
Smeltfunctie	Nee
Grillfunctie	Nee
Warmhoudfunctie	Nee

Pauzefunctie	Nee
Aankookfunctie	Nee
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
<b>Overig</b>	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	8,6
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	10
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	690
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	645
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	115
Typenummer	IK1264
Versienummer	IK1264/P01
SAP code	736920
EAN	8715393315427

