

Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 60 cm breed

Type: IK3062

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Aantal kookzones:	4 x kookzone ø 18,0 cm - 2000 W (gekoppeld 3700 W)
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Aansluitwaarde:	7200 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Slider per kookzone
Afwerking:	Afgeronde rand rondom
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
Pauzefunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
FlexCooking:	Ja, zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken

Schoonmaakgemak

Materiaal: Keramisch glas: extra stoot- en krasvast

Installatie gemak

Installatiegemak: Inclusief kabel 1300 mm (excl. stekker),
Kookplaat past in een standaard nismaat van 560 x 490 mm

Technische specificaties

Prestaties en verbruik

Aansluitwaarde (W)	7200 W
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	2
Stand-by vermogen	0,5 W
Frequentie	50 en 60 Hz
Ampere	32 Amp
Voltagebereik	220-240 V
Kabel aanwezig	Ja
Kabelpositie	Rechtsachter
Kabellengte (m)	1,3 m
Stekker aanwezig / stekkertype	Nee / geen
Energieverbruik van de kookplaat	189.3 Wh/kg
Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone nominaal / boost	1800 W / 2000 W
Vorm eerste kookzone	Rond
Diameter eerste kookzone	180 mm
Minimum pangrootte eerste kookzone	120 mm
Locatie tweede kookzone	Linksachter
Vermogen tweede kookzone nominaal / boost	1800 W / 2000 W
Vorm tweede kookzone	Rond
Diameter tweede kookzone	180 mm
Minimum pangrootte tweede kookzone	120 mm

Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone nominaal / boost	1800 W / 2000 W
Vorm derde kookzone	Rond
Diameter derde kookzone	180 mm
Minimum pangrootte derde kookzone	120 mm
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone nominaal / boost	1800 W / 2000 W
Vorm vierde kookzone	Rond
Diameter vierde kookzone	180 mm
Minimum pangrootte vierde kookzone	120 mm
Flexzone aanwezig	Ja
Flexzone toepasbaar op zones	rechtsvoor met rechtsachter / linksvoor met linksachter
Installatie	
Buitenafmeting: breedte	590 mm
Buitenafmeting: diepte	520 mm
Buitenafmeting: hoogte	60 mm
Installatie breedte	560 mm
Installatie diepte	490 mm
Installatie hoogte	56 mm
Afstand van kookplaat tot achterwand	40 mm
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	zwart glas
Glas materiaal	keramisch glas
Glas breedte (cm)	59 cm
Sierlijst - stootrand aanwezig	Nee
Facet geslepen glasrand	Nee
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones met boostfunctie	4

Bedieningstype	sliders per zone
Bedieningspositie	middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	10
Aantal timers	4
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	99 min
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	led display
Kleur van de tekst op het display	rood
Pandetectie	Ja
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Nee
Gebruik programma's	
Smeltfunctie	Nee
Grillfunctie	Nee
Warmhoudfunctie	Nee
Pauzefunctie	Ja
Aankookfunctie	Nee
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking)	9,7 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	11,4 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	680 mm

Pelgrim

mooi makkelijk

Buitenafmeting met verpakking: diepte	655 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	112 mm
Typenummer	IK3062
Versienummer	IK3062/P01
SAP code	743202
EAN	8715393373359

