



Inductiekookplaat met flexzones, 60 cm breed

Type: IK4062R



Verkrijgbaar in:



[Matzwart](#)



[Zwart](#)

[Bekijk dit product](#)

Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Aantal kookzones:	4 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 50-3700 W
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Aansluitwaarde:	7400 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Tiptoetsen per kookzone
Afwerking:	RVS sierlijst
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
FlexCooking:	Ja, zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
Pauzefunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
Extra functies:	Aankoken: automatische opwarmfunctie, Smelten, Warmhouden

Schoonmaakgemak

Materiaal:	Keramisch glas: extra stoot- en krasvast
------------	--



Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Aansluitwaarde (W)	7400 W
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	2
Stand-by vermogen	0,3 W
Frequentie (Hz)	50 en 60 Hz
Ampere	32 Amp
Voltagebereik	220-240 V
Kabel aanwezig	Nee
Kabelpositie	Middenachter
Kabellengte (m)	
Stekker aanwezig / stekkertype	Nee
Energieverbruik van de kookplaat	174.6 Wh/kg
Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone nominaal / boost	2100 W / 3000 W
Vorm eerste kookzone	Octa
Diameter eerste kookzone	
Lengte x breedte eerste kookzone	190 x 210 mm
Minimum pangrootte eerste kookzone	110 mm
Locatie tweede kookzone	Linksachter
Vermogen tweede kookzone nominaal / boost	2100 W / 3000 W
Vorm tweede kookzone	Octa
Diameter tweede kookzone	
Lengte x breedte tweede kookzone	190 x 210 mm
Minimum pangrootte tweede kookzone	110 mm
Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone nominaal / boost	2100 W / 3000 W
Vorm derde kookzone	Octa



Diameter derde kookzone

Lengte x breedte derde kookzone	190 x 210 mm
Minimum pangrootte derde kookzone	110 mm
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone nominaal / boost	2100 W / 3000 W
Vorm vierde kookzone	Octa
Diameter vierde kookzone	
Lengte x breedte vierde kookzone	190 x 210 mm
Minimum pangrootte vierde kookzone	110 mm
Flexzone aanwezig	Ja
Flexzone toepasbaar op zones	rechtsvoor met rechtsachter / linksvoor met linksachter

Installatie

Buitenafmeting: breedte	598 mm
Buitenafmeting: diepte	520 mm
Buitenafmeting: hoogte	54 mm
Installatie breedte	560 mm
Installatie diepte	490 mm
Installatie hoogte	50 mm
Afstand van kookplaat tot achterwand	40 mm
Montagewijze	opbouw

Gebruik algemeen

Commerciële kleur	zwart
Glas materiaal	keramisch glas
Afwerking rand kookplaat	facet voorkant + RVS zij profielen
Glas breedte (cm)	59,8 cm
Sierlijst - stootrand aanwezig	Ja
Sierlijst - stootrand kleur	RVS
Facet geslepen glasrand	Ja



Aantal kookzones	4
Aantal kookzones met boostfunctie	4
Bedieningstype	full touch control per zone
Bedieningspositie	middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	10
Aantal timers	4
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	99 min
Count-up timer	Nee
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	led display
Kleur van de tekst op het display	rood
Pandetectie	Nee
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Ja
Gebruik programma's	
Smeltfunctie	Ja
Grillfunctie	Nee
Warmhoudfunctie	Ja
Pauzefunctie	Ja
Aankookfunctie	Ja
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
Overig	



Netto gewicht (excl. verpakking)	8,9 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	11,4 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	670 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	630 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	190 mm
Typenummer	IK4062R
Versienummer	IK4062R/P01
SAP code	733270
EAN	8715393213013

