

Inductiekookplaat met flexzones en sliderbediening, 80 cm breed

Type: IK4083F

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Aantal kookzones:	1 x kookzone ø 14,5 cm - 50-1800 W, 1 x kookzone ø 23 cm - 50-3000 W, 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 39 x 21 cm) - 50-3700 W
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Aansluitwaarde:	7360 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Slider per kookzone
Afwerking:	Facetafwerking rondom glasplaat
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie (tot 599 min.), Extra timer voor de gehele kookplaat
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
Pauzefunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen

Extra functies:	Aankoken: automatische opwarmfunctie, Smelten, Warmhouden
Automatische pandetectie:	Ja, de kookplaat herkent je pan en activeert automatisch de bediening van de juiste kookzone
Pan verplaatsfunctie:	Ja, verplaats je pan naar een andere kookzone zonder de instellingen te verliezen
ConnectLife:	Ja, ondersteuning en inspiratie via app (Wifi)
Schoonmaakgemak	
Materiaal:	Keramisch glas: extra stoot- en krasvast
Installatiegemak	
Installatiegemak:	1- en 2-fasen, Slim powermanagement systeem

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Aansluitwaarde (W)	7360 W
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	1 en 2
Stand-by vermogen	0,5 W
Frequentie (Hz)	50 Hz
Voltagebereik	220-240 V
Kabel aanwezig	Nee
Stekker aanwezig / stekkertype	Nee
Energieverbruik van de kookplaat	178.4 Wh/kg
Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm eerste kookzone	Octa
Lengte x breedte eerste kookzone	195 x 210 mm
Minimum pangrootte eerste kookzone	110 mm
Locatie tweede kookzone	Linksachter
Vermogen tweede kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm tweede kookzone	Octa

Lengte x breedte tweede kookzone	195 x 210 mm
Minimum pangrootte tweede kookzone	110 mm
Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm derde kookzone	Rond
Diameter derde kookzone	230 mm
Minimum pangrootte derde kookzone	110 mm
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone nominaal / boost	1200 W / 1800 W
Vorm vierde kookzone	Rond
Diameter vierde kookzone	145 mm
Minimum pangrootte vierde kookzone	90 mm
Flexzone aanwezig	Ja
Flexzone toepasbaar op zones	linksvoor met linksachter
Installatie	
Buitenafmeting: breedte	795 mm
Buitenafmeting: diepte	520 mm
Buitenafmeting: hoogte	54 mm
Installatie breedte	760-762 mm
Installatie diepte	490-492 mm
Installatie hoogte	50 mm
Afstand van kookplaat tot achterwand	40 mm
Montagewijze	opbouw
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	zwart glas
Glas materiaal	keramisch glas
Afwerking rand kookplaat	facet (rondom)
Glas breedte (cm)	79,5 cm
Sierlijst - stootrand aanwezig	Nee

Facet geslepen glasrand	Nee
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones met boostfunctie	4
Bedieningstype	sliders per zone
Bedieningspositie	middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	10
Aantal timers	5
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	599 min
Count-up timer	Nee
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	led display
Kleur van de tekst op het display	rood
Pandetectie	Ja
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Ja
Gebruik programma's	
Smeltfunctie	Ja
Grillfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Pauzefunctie	Ja
Aankookfunctie	Ja
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee

Overig

Netto gewicht (excl. verpakking)	10,0 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	12,2 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	880 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	590 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	140 mm
Typenummer	IK4083F
Versienummer	IK4083F/P01
SAP code	745360
EAN	8715393398192

