

Eilandschouwkap, 90 cm breed

Type: BKE951MAT

A Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties	
Afzuigcapaciteit:	312 - 781 m ³ /h
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja 3 x koolstoffilter KF85 bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	4
Aantal filters:	3 x RVS vetfiltercassettes
Verlichting:	4 x 2 W dimbare LED spots
Geluidsniveau (stand 2):	55 dB(A)
Energieklasse:	A
Aansluitwaarde:	290 W
Diameter afvoermaat:	150 - 125 mm
Gebruikersgemak	
Bediening:	Elektronische druktoetsen
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Naloopstand:	Ja, afzuiging stopt automatisch na in te stellen tijd
Motor op plafondunit plaatsbaar:	Nee

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Afzuigkap type	Eilandschouwkap
Energie efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in kWh per jaar	60.1
Licht efficiëntie klasse	53.3
Hydrodynamische efficiëntie klasse	A
Vetfilter efficiëntie klasse	A
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	210
Type motor	AC motor
Aantal standen	4
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	312
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	50
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	423
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	580
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	63
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	495
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	791
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	69
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	534
Optie 1: recirculatie filter	KF85: Koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	278
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	566
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	715
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	

Installatie	
Aansluitwaarde (W)	290
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	1.26
Frequentie (Hz)	50 en 60
Stand-by vermogen (W)	0.25
Buitenafmeting: breedte (mm)	900
Buitenafmeting: diepte (mm)	540
Buitenafmeting: hoogte (mm)	770-1070
Installatie hoogte (mm)	
Installatie breedte (mm)	
Installatie diepte (mm)	
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	770-1070
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	770-1070
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	720-1020
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	460
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	580
Breedte telescooppijp (mm)	320
Diepte telescooppijp (mm)	265
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	150-125
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1500
Kabelpositie	Bovenzijde

Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	150 / 125
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Ja
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	Zwart
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	4
Vermogen per lamp (W)	2
Kleurtint instelbaar	
Kleurtint LED verlichting (K)	3000
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	53.3
Verlichtingssterkte totaal (lux)	426
Dimbare verlichting	Ja
Aantal standen dimbare verlichting	3 stappen
Dimbare verlichting met AutoAir	
Bedieningstype	Elektronische tiptoetsen
Display type	Led display
Display kleur	Wit
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	
Reinigingsindicatie koolstoffilter	
Aantal koolstoffilters per kap	3

Type filter recirculatie optie 1	KF85: Koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	
Type filter recirculatie optie 3	
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	3
Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
Gebruik programma's	
Naloopstand	Ja
Clean air functie	Nee
Clean air totale tijdsduur (uur)	
Clean air aantal minuten per uur actief	
Clean air gebruikte stand	
Intensiefstand	Ja
Aantal intensief standen	1
Intensiefstand tijdsduur (min)	5
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	13,6
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	23,2
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	550
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	1000
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	780
Typenummer	BKE951MAT
Versienummer	BKE951MAT/P03
SAP code	533513
EAN	8715393133960

Pelgrim

mooi makkelijk

