



# Schouwkap AutoAir, 90 cm breed

Type: BSSA970RVS



Verkrijgbaar in:



RVS



Matzwart

**A+**

Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)

## Specificaties & gebruiksgemak

### Specificaties

|   |   |
|---|---|
| Afzuigcapaciteit:                               | Luchtafvoer (min/max/int): 300 / 580 / 700 m <sup>3</sup> /h, Recirculatie (min/max/int): 250 / 450 / 485 m <sup>3</sup> /h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3004, let op: startset HR0005 nodig bij eerste gebruik) |
| Geluidsniveau:                                  | Luchtafvoer (min/max/int): 52 / 66 / 69 dB(A)   |
| Geschikt voor afvoer naar buiten:               | Ja  |
| Geschikt voor recirculatie:                     | Ja, 1 x startset HR0005 bijbestellen  |
| Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter: | Ja, HF4002 apart bijbestellen   |
| Aantal afzuigsnelheden:                         | 4   |
| Aantal filters:                                 | 3 x aluminium vetfiltercassettes  |
| Verlichting:                                    | 2 x 1 W LED spots, AutoAir; dimbare verlichting via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten), Regulier; 2 standen verlichting   |
| Diameter afvoermaat:                            | 120 - 150 mm  |
| Energieklasse:                                  | A+  |
| Aansluitwaarde:                                 | 272 W   |

### Gebruikersgemak

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bediening:      | AutoAir; via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten), Regulier; elektronische tiptoetsen |
| Intensiefstand: | Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit   |
| Naloopstand:    | Ja, afzuiging stopt automatisch na 15 minuten   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| Opfrisfunctie:         | Ja, gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)   |
| AutoAir:               | Afzuigkap reageert automatisch op gebruik inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)   |
| EasyControl:           | Verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)   |
| Schachtverlening:      |  |
| <b>Schoonmaakgemak</b> |  |
| Reiniging:             | Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie koolstoffilter, Tiptoetsvergrendeling voor reiniging of kinderbeveiliging |

## Technische specificaties

| Prestaties en verbruik                   |               |
|--|---------------|
| Afzuigkap type                           | Wandschouwkap |
| Energie efficiëntieklasse                | A+            |
| Energieverbruik in kWh per jaar          | 41.7          |
| Licht efficiëntie klasse                 | 109.1         |
| Hydrodynamische efficiëntie klasse       | A             |
| Vetfilter efficiëntie klasse             | C             |
| Geschikt voor externe motor              | Nee           |
| Vermogen motor (W)                       | 270           |
| Type motor                               | AC motor      |
| Aantal standen                           | 4             |
| Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)       | 300           |
| Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)      | 52            |
| Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)        | 410           |
| Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)       | 580           |
| Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)      | 66            |
| Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)        | 500           |
| Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h) | 700           |



|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)              | 69                              |
| Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)                      | 520                             |
| Optie 1: recirculatie filter                           | HF3004: Geur- en fijnstoffilter |
| Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)            | 250                             |
| Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)           | 63                              |
| Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)            | 450                             |
| Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB) | 71                              |
| Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)            | 485                             |
| Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)           | 76                              |
| <b>Installatie</b>                                     |                                 |
| Aansluitwaarde (W)                                     | 272                             |
| Netspanning (V)  | 220-240                         |
| Ampère (A)   | 1.18                            |
| Frequentie (Hz)  | 50                              |
| Stand-by vermogen (W)                                  | 0.49                            |
| Buitenafmeting: breedte (mm)                           | 898                             |
| Buitenafmeting: diepte (mm)                            | 470                             |
| Buitenafmeting: hoogte (mm)                            | 805-1235                        |
| Installatie hoogte (mm)                                |                                 |
| Installatie breedte (mm)                               |                                 |
| Installatie diepte (mm)                                |                                 |
| Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)         | 805-1140                        |
| Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)     | 880-1235                        |
| Min-max hoogte van telescooppijp (mm)                  | 765-1195                        |
| Hoogte onderste telescooppijp (mm)                     | 745                             |
| Hoogte bovenste telescooppijp (mm)                     | 470                             |
| Breedte telescooppijp (mm)                             | 300                             |
| Diepte telescooppijp (mm)                              | 260                             |



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Minimale hoogte boven kookplaat (gas)        | 65                                  |
| Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch) | 55                                  |
| Positie afvoer                               | Bovenzijde                          |
| Diameter afvoer (mm)                         | 150-120                             |
| Stekker aanwezig                             | Ja                                  |
| Stekkertype                                  | YP-22 (schuko - rond met randaarde) |
| Kabel aanwezig                               | Ja                                  |
| Lengte kabel (mm)                            | 1100                                |
| Kabelpositie                                 | Middenachter                        |
| Geschikt voor afvoer naar buiten             | Ja                                  |
| Geschikt voor recirculatie                   | Ja                                  |
| Geschikt voor centraal ventilatiesysteem     | Nee                                 |
| Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem  | Nee                                 |
| Type afsluitklep                             | Geen                                |
| Afvoer flens verloopstuk aanwezig            | Ja                                  |
| Verloop afvoer diameter (mm)                 | 150 / 120                           |
| Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)    |                                     |
| T-stuk voor recirculatie aanwezig            | Nee                                 |
| Terugslagklep aanwezig                       | Ja                                  |
| <b>Gebruik algemeen</b>                      |                                     |
| Commerciële kleur                            | RVS                                 |
| Type verlichting                             | LED spot                            |
| Aantal lampen                                | 2                                   |
| Vermogen per lamp (W)                        | 1                                   |
| Kleurtint instelbaar                         | Nee                                 |
| Kleurtint LED verlichting (K)                | 3000                                |
| Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)       | 109.1                               |
| Verlichtingssterkte totaal (lux)             | 240                                 |
| Dimbare verlichting                          | Ja                                  |



|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Aantal standen dimbare verlichting      | 2 stappen                       |
| Dimbare verlichting met AutoAir         | Ja                              |
| Bedieningstype                          | Full touch control              |
| Display type                            | Led indicatie lampjes           |
| Display kleur                           | Wit                             |
| Afstandsbediening meegeleverd           | nvt                             |
| Reinigingsindicatie vetfilter           | Ja                              |
| Reinigingsindicatie koolstoffilter      | Ja                              |
| Aantal koolstoffilters per kap          | 1                               |
| Type filter recirculatie optie 1        | HF3004: Geur- en fijnstoffilter |
| Type filter recirculatie optie 2        | HF4002: PlasmaMade filter       |
| Type filter recirculatie optie 3        |                                 |
| Type vetfilter                          | Cassette                        |
| Aantal vetfilters                       | 3                               |
| Vetfilters geschikt voor vaatwasser     | Ja                              |
| Greeplijst vervangbaar                  | Nee                             |
| Uitklapbaar scherm                      | Nee                             |
| <b>Gebruik programma's</b>              |                                 |
| Naloopstand                             | Ja                              |
| Clean air functie                       | Ja                              |
| Clean air totale tijdsduur (uur)        | 24                              |
| Clean air aantal minuten per uur actief | 10                              |
| Clean air gebruikte stand               | 1                               |
| Intensiefstand                          | Ja                              |
| Aantal intensief standen                | 1                               |
| Intensiefstand tijdsduur (min)          | 6                               |
| AutoAir - Communicatie met de kookplaat | Ja                              |
| <b>Overig</b>                           |                                 |
| Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)   | 17,2                            |



|   |                |
|---|----------------|
| Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)       | 22,4           |
| Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)  | 415            |
| Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm) | 972            |
| Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)  | 603            |
| Typenummer                                  | BSSA970RVS     |
| Versienummer                                | BSSA970RVS/P01 |
| SAP code                                    | 738136         |
| EAN   | 8715393324795  |

