



Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed

Type: IKR4082M



Verkrijgbaar in:



[Matzwart](#)



[Zwart](#)

A++

Dit product is
energiezuinig

[Bekijk dit product](#)

Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties afzuigunit

Afzuigcapaciteit:	241 - 700 m ³ /h (afvoer naar buiten)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x fijnstoffilter HF3006 bijbestellen, 1 x recirculatieset HR0003 bijbestellen
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HD2008 of HD2009 apart bijbestellen, HF4003 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	9
Geluidsniveau:	51 dB(A) - 66 dB(A)
Aantal filters:	1 x meerlaags RVS vetfiltercassette, geïntegreerd in afzuigunit
Energieklasse:	A++
Aansluitwaarde:	7620 W
Aansluiting:	

Bediening afzuigunit

FlowIn:	Ja, vlak geïntegreerde gietijzeren luchtinlaat rooster
Bediening:	
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Naloopstand:	Ja, afzuiging stopt automatisch na 15 minuten



Reiniging: Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie fijnstoffilter

Reinigingsstand: Ja, de bediening reageert 1 minuut niet zodat de kookplaat schoongemaakt kan worden

AutoAir: Ja, afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand

Specificaties inductiekookplaat

Aantal kookzones: 4 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 40-3700 W

Aantal standen: 10 standen per kookzone

Boostfunctie: Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen

A+ inductiezones: Ja, 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Bediening inductiekookplaat

Bediening: Slider per kookzone

Timer(s): 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)

FlexCooking: Ja, zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken

Pauzefunctie: Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen

Extra functies: Aankoken: automatische opwarmfunctie, Smelten, Warmhouden

Schoonmaakgemak

Materiaal: Keramisch glas: extra stoot- en krasvast

EasyClean: 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd, 1 x meerlaags RVS vetfiltercassette inclusief opvangbak voor wateroverloop (150 ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig, 1 x overloopreservoir (350ml), bereikbaar via onderkant achter kookplaat

Veiligheid

Kinderslot: Ja

Restwarmte indicatie: Ja

Kookduurbegrenzing: Ja

Veiligheidsuitschakeling: Ja, bij extreem wateroverloop of oververhitting

Toebehoren



Meegeleverde accessoires:



Alle kanaal- en koppelstukken (vanuit motorblok tot na eerste bocht op de grond)

