



Inbouw afzuigkap met randafzuiging, AutoAir, 86 cm breed

Type: ISWA990RVS



A

Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)

Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer (min/max/int): 325 / 620 / 730 m ³ /h, Recirculatie (min/max/int): 305 / 360 / 365 m ³ /h (LongLife geur-koolstoffilter HF2019)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x koolstoffilter HF2019 bijbestellen
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4001 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	4
Aantal filters:	2 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 1 W LED spots, AutoAir; dimbare verlichting via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten), Regulier; 2 standen verlichting
Geluidsniveau:	Luchtafvoer (min/max/int): 52 / 67 / 69 dB(A)
Energieklasse:	A
Aansluitwaarde:	272 W
Diameter afvoermaat:	150 - 120 mm

Gebruikersgemak

Bediening:	AutoAir; via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten), Regulier; elektronische tiptoetsen
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
EasyControl:	Verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)



AutoAir:	Afzuigkap reageert automatisch op gebruik inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)
Schoonmaakgemak	
Reiniging:	Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie koolstoffilter

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Afzuigkap type	Inbouw unit
Energie efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in kWh per jaar	51.0
Licht efficiëntie klasse	111.0
Hydrodynamische efficiëntie klasse	A
Vetfilter efficiëntie klasse	D
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	270
Type motor	AC motor
Aantal standen	4
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	325
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	52
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	420
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	620
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	67
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	520
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	730
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	69
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	540
Optie 1: recirculatie filter	HF2019: Longlife koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	305



Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	72
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	360
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	75
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	365
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	77
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	272
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	1.18
Frequentie (Hz)	50
Stand-by vermogen (W)	0.49
Buitenafmeting: breedte (mm)	860
Buitenafmeting: diepte (mm)	300
Buitenafmeting: hoogte (mm)	330
Installatie hoogte (mm)	330
Installatie breedte (mm)	832
Installatie diepte (mm)	256
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	
Breedte telescooppijp (mm)	
Diepte telescooppijp (mm)	
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	150-120



Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1200
Kabelpositie	Middenachter
Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Ja
Verloop afvoer diameter (mm)	150 / 120
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Ja
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	RVS
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	1
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	3000
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	111
Verlichtingssterkte totaal (lux)	244
Dimbare verlichting	Nee
Aantal standen dimbare verlichting	
Dimbare verlichting met AutoAir	Ja
Bedieningstype	Elektronische tiptoetsen
Display type	Led indicatie lampjes



Display kleur	Groen
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Ja
Aantal koolstoffilters per kap	2
Type filter recirculatie optie 1	HF2019: Longlife koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	HF4001: PlasmaMade filter
Type filter recirculatie optie 3	
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	2
Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
Gebruik programma's	
Naloopstand	Nee
Clean air functie	Nee
Clean air totale tijdsduur (uur)	
Clean air aantal minuten per uur actief	
Clean air gebruikte stand	
Intensiefstand	Ja
Aantal intensief standen	1
Intensiefstand tijdsduur (min)	10
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Ja
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	8,8
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	11,2
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	360
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	980
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	420



Typenummer	ISWA990RVS
Versienummer	ISWA990RVS/P01
SAP code	738140
EAN	8715393324832

