

Opbouw plafondunit AutoAir, 90 cm breed

Type: OSWA0980WIT

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Recirculatie (min/max/int): 210 / 446 / 601 m ³ /h (LongLife geur-koolstoffilter HF2005)
Geluidsniveau:	Recirculatie (min/max/int): 51 / 68 / 72 dB(A)
Geschikt voor recirculatie:	Ja, Bij eerste gebruik startset HR0004 incl koolstoffilters HF2005 bestellen
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Nee
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4003 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	4
Aantal filters:	2 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	4 x 2,2 W dimbare LED spots
Aansluitwaarde:	279 W

Gebruiksgemak

Bediening:	Afstandsbediening, AutoAir; via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Naloopstand:	Naloop intensiefstand: afzuiging stopt automatisch na bepaalde duur
Opfrisfunctie:	Ja, gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

AutoAir:	Afzuigkap reageert automatisch op gebruik inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)
Plug & Play:	Ja, optimale plaatsingsvrijheid
EasyControl:	Verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)
Schoonmaakgemak	
Reiniging:	Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie koolstoffilter

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Afzuigkap type	Plafondunit
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	270
Type motor	AC motor
Aantal standen	4
Optie 1: recirculatie filter	HF2005: Longlife koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	210
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	51
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	446
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (dB)	60
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	601
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	72
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	279
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	1.21
Frequentie (Hz)	50 en 60
Stand-by vermogen (W)	0.49
Buitenafmeting: breedte (mm)	900

Buitenafmeting: diepte (mm)	500
Buitenafmeting: hoogte (mm)	200
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	200
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	60
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	50
Positie afvoer	Achterkant/links/voorkant
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	CEE 7/17 Schuko - rond zonder aarde (max. 16A)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1300
Kabelpositie	Bovenzijde
Geschikt voor afvoer naar buiten	Nee
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen
Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Nee
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	220 x 89
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Nee
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	Wit
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	4
Vermogen per lamp (W)	2,2
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	4000
Dimbare verlichting	Ja

Aantal standen dimbare verlichting	traploos
Dimbare verlichting met AutoAir	Ja
Bedieningstype	Afstandsbediening
Display type	Led indicatie lampjes
Display kleur	Wit
Afstandsbediening meegeleverd	ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Ja
Aantal koolstoffilters per kap	2
Type filter recirculatie optie 1	HF2005: Longlife koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	HF4003: PlasmaMade filter
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	2
Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
Gebruik programma's	
Naloopstand	Ja
Clean air functie	Ja
Clean air totale tijdsduur (uur)	24
Clean air aantal minuten per uur actief	10
Clean air gebruikte stand	3
Intensiefstand	Ja
Aantal intensief standen	1
Intensiefstand tijdsduur (min)	4
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Ja
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	21,0
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	27,0

Pelgrim

mooi makkelijk

Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	650
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	1210
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	270
Typenummer	OSWA0980WIT
Versienummer	OSWA0980WIT/P01
SAP code	739467
EAN	8715393342485

