

Opbouw plafondunit AutoAir, 90 cm breed

Type: OSWA0980WIT

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Recirculatie (min/max/int): 210 / 446 / 601 m ³ /h (LongLife geur-koolstoffilter HF2005)
Geluidsniveau:	Recirculatie (min/max/int): 51 / 68 / 72 dB(A)
Geschikt voor recirculatie:	Ja, Bij eerste gebruik startset HR0004 incl koolstoffilters HF2005 bestellen
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Nee
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4003 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	4
Aantal filters:	2 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	4 x 2,2 W dimbare LED spots
Aansluitwaarde:	279 W

Gebruiksgemak

Bediening:	Afstandsbediening, AutoAir; via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Naloopstand:	Naloop intensiefstand: afzuiging stopt automatisch na bepaalde duur
Opfrisfunctie:	Ja, gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

AutoAir:

Afzuigkap reageert automatisch op gebruik inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)

Plug & Play:

Ja, optimale plaatsingsvrijheid

EasyControl:

Verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat (AutoAir kookplaten)

Schoonmaakgemak

Reiniging:

Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie koolstoffilter

