



Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

Type: OWA305RVS



D

[Bekijk dit product](#)

Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer (min/max): 230 / 359 m ³ /h, Recirculatie (min/max): 191 / 289 m ³ /h (Koolstoffilter KF35)
Geluidsniveau:	Luchtafvoer (min/max): 64 / 71 dB(A)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x koolstoffilter KF35 bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	3
Aantal filters:	2 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	2 x 2 W LED spots
Diameter afvoermaat:	125 mm
Energieklasse:	D
Aansluitwaarde:	154 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Mechanische druktoetsen
------------	-------------------------

Technische specificaties

Prestaties en verbruik

Afzuigkap type	Onderbouwkap
Energie efficiëntieklasse	D
Energieverbruik in kWh per jaar	67.6



Licht efficiëntie klasse	21.7
Hydrodynamische efficiëntie klasse	E
Vetfilter efficiëntie klasse	D
Geschikt voor externe motor	Nee
Vermogen motor (W)	75
Type motor	AC motor
Aantal standen	3
Capaciteit min. luchtafvoer (m3/h)	230
Geluidsniveau min. luchtafvoer (dB)	64
Druk opbouw min. luchtafvoer (Pa)	304
Capaciteit max. luchtafvoer (m3/h)	359
Geluidsniveau max. luchtafvoer (dB)	71
Druk opbouw max. luchtafvoer (Pa)	344
Capaciteit stand int. luchtafvoer (m3/h)	
Geluidsniveau stand int. luchtafvoer (dB)	
Druk opbouw int. luchtafvoer (Pa)	
Optie 1: recirculatie filter	KF35: Koolstoffilter
Capaciteit min. recirculatie optie 1 (m3/h)	191
Geluidsniveau min. recirculatie optie 1 (dB)	63
Capaciteit max. recirculatie optie 1 (m3/h)	289
Geluidsniveau max. recirculatie optie 1 (stand 3) (dB)	66
Capaciteit int. recirculatie optie 1 (m3/h)	
Geluidsniveau int. recirculatie optie 1 (dB)	
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	154
Netspanning (V)	220-240
Ampère (A)	0.7
Frequentie (Hz)	50



Stand-by vermogen (W)	0.0
Buitenafmeting: breedte (mm)	597
Buitenafmeting: diepte (mm)	500
Buitenafmeting: hoogte (mm)	110
Installatie hoogte (mm)	
Installatie breedte (mm)	
Installatie diepte (mm)	
Min-max hoogte van totale kap luchtafvoer (mm)	110
Min-max hoogte van totale kap in recirculatie (mm)	110
Min-max hoogte van telescooppijp (mm)	
Hoogte onderste telescooppijp (mm)	
Hoogte bovenste telescooppijp (mm)	
Breedte telescooppijp (mm)	
Diepte telescooppijp (mm)	
Minimale hoogte boven kookplaat (gas)	65
Minimale hoogte boven kookplaat (elektrisch)	55
Positie afvoer	Bovenzijde
Diameter afvoer (mm)	125
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Kabel aanwezig	Ja
Lengte kabel (mm)	1000
Kabelpositie	Middenachter
Geschikt voor afvoer naar buiten	Ja
Geschikt voor recirculatie	Ja
Geschikt voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem	Nee
Type afsluitklep	Geen



Afvoer flens verloopstuk aanwezig	Nee
Verloop afvoer diameter (mm)	125
Diepte x breedte rechthoekige afvoer (mm)	
T-stuk voor recirculatie aanwezig	Nee
Terugslagklep aanwezig	Nee
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	RVS
Type verlichting	LED spot
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	2
Kleurtint instelbaar	Nee
Kleurtint LED verlichting (K)	3000
Verlichtingsefficiëntie (lux per watt)	21.7
Verlichtingssterkte totaal (lux)	87
Dimbare verlichting	Nee
Aantal standen dimbare verlichting	
Dimbare verlichting met AutoAir	
Bedieningstype	Mechanische druktoetsen
Display type	Geen
Display kleur	
Afstandsbediening meegeleverd	nvt
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Reinigingsindicatie koolstoffilter	Nee
Aantal koolstoffilters per kap	2
Type filter recirculatie optie 1	KF35: Koolstoffilter
Type filter recirculatie optie 2	HF3001: Geur- en fijnstoffilter
Type filter recirculatie optie 3	
Type vetfilter	Cassette
Aantal vetfilters	2



Vetfilters geschikt voor vaatwasser	Ja
Greeplijst vervangbaar	Nee
Uitklapbaar scherm	Nee
Gebruik programma's	
Naloopstand	Nee
Clean air functie	Nee
Clean air totale tijdsduur (uur)	
Clean air aantal minuten per uur actief	
Clean air gebruikte stand	
Intensiefstand	Nee
Aantal intensief standen	
Intensiefstand tijdsduur (min)	
AutoAir - Communicatie met de kookplaat	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	6,4
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	7,8
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	185
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	645
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	555
Typenummer	OWA305RVS
Versienummer	OWA305RVS/P02
SAP code	731342
EAN	8715393196613

